

SCHNELLKOCHKESSEL PERMAPRESS

- innovative **KCI**-Touchpanel-Steuerung
- wartungsarmes, geschlossenes PERMAPRESS-System
- elektronische Temperaturregelung mit Soll- und Ist-Wertanzeige sowie jeweils 4 Schnellanwahlwerten für Garzeit und Temperatur
- doppelwandiger Deckel, federentlastet, ausbalanciert
- Innenkessel aus CrNiMoTiSt 1.4571
- Innenkesselentleerung über Sicherheitsauslaufhahn DN 40 (1 1/2")
- Deckplattenentwässerung über Ablaufrohr
- Wassereinlauf über deckelbetätigte Schwenkarmatur, Mischbatterie mit TWw- und TWk-Ventil
- Füllstandsmarkierung mit 5-Liter-Teilung
- RS 485-Schnittstelle
- Schaltschütz, serienmäßig



	FES 060	FES 100	FES 150
Maße, B x T x H in mm	700 x 850 x 900	800 x 850 x 900	1000 x 850 x 900
Gewicht in kg	102	117	136
Anschlusswert in kW 400 V 3 N AC 50/60 Hz	12,6	18,6	23,1
Nutzhalt in Liter	63,5	109	155
Innenkesseldurchmesser in mm	484	584	697
Innenkesselhöhe in mm	410	470	470
Ankochzeit nach DIN 18855 in Minuten	25	31,5	36
Schnellkochkessel nach DIN 18855	●	●	●
Schaltschütz	●	●	●

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

1 Auslaufsieb	●	●	●
2 edelstahlummantelte Druckschläuche für Trinkwasser	●	●	●

↑ TOP-VARIANTEN

VAR 320 mengengesteuerte Wasserfülleinrichtung (Kalt-, Warm- und Mischwasser)

- Wasser automatisch litergenau füllen
- Schnellanwahl verschiedener Füllmengen mit **KCI**-Touchpanel
- automatischer Stopp des Füllvorgangs

	○	○	○
--	---	---	---

VAR 808 Kerntemperaturfühler

- auf den Punkt genau garen
- Schnellanwahl verschiedener Temperaturen mit **KCI**-Touchpanel
- Energie sparen mit optimaler Gardauer

	○	○	○
--	---	---	---

ZUBEHÖR

ZUB 320 1 Paar Aushebehaken	○	○	○
ZUB 322 Tragring für Kocheinsätze	○		
ZUB 323 Tragring für Kocheinsätze		○	
ZUB 324 Tragring für Kocheinsätze			○

Kocheinsätze 8 mm Lochung (bis zu 2 Stück pro Gerät)

ZUB 382 1 Kocheinsatz, Durchmesser 465 mm, Höhe 150 mm	○		
ZUB 384 1 Kocheinsatz, Durchmesser 565 mm, Höhe 180 mm		○	
ZUB 389 1 Kocheinsatz, Durchmesser 675 mm geteilt, Höhe 180 mm			○

Kocheinsätze 2,5 mm Lochung (bis zu 2 Stück pro Gerät)

ZUB 392 1 Kocheinsatz, Durchmesser 465 mm, Höhe 150 mm	○		
ZUB 394 1 Kocheinsatz, Durchmesser 565 mm, Höhe 180 mm		○	
ZUB 399 1 Kocheinsatz, Durchmesser 675 mm geteilt, Höhe 180 mm			○

○ = Optional (Preis auf Anfrage)

