PHOENIKS

K-Line

GASGEBLÄSE-RECHTECK-KOCHKESSEL

- innovative KCI-Touchpanel-Steuerung
- Gasgebläsetechnik für höchste Wirkungsgrade und Wirtschaftlichkeit
- elektronische Temperaturregelung mit Soll- und Ist-Wertanzeige sowie jeweils 4 Schnellanwahlwerten für Garzeit und Temperatur
- doppelwandiger Deckel, federentlastet, ausbalanciert und umlaufend mit temperaturbeständiger Elastomer-Dichtung
- Innenkessel aus CrNiMoTiSt 1.4571
- Innenkesselentleerung über Sicherheitsauslaufhahn DN 50 (2")
- Deckplattenentwässerung über Ablaufrohr
- Wassereinlauf über deckelbetätigte Schwenkarmatur, Mischbatterie mit TWw- und TWk-Ventil
- Füllstandsmarkierung mit 25-Liter-Teilung
- RS 485-Schnittstelle

	FLR 300	FLR 400
Maße, B × T × H in mm	1700 × 850 × 900	2200 × 850 × 900
Gewicht in kg	340	376
Nennwärmebelastung in kW Erdgas E, 20 mbar	43	54
Anschlusswert in kW 230 V 1 N AC 50/60 Hz	0,15	0,15
Nutzinhalt in Liter	294	422
Innenkesselmaße, B × T × H in mm	1150 × 660 × 435	1650 × 660 × 435
Fassungsvermögen Kocheinsätze GN 1/1, 200 mm	8 Stück	12 Stück
Ankochzeit nach DIN 18855 in Minuten	**36**	**42**
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
1 Auslaufsieb	●	●
2 edelstahlummantelte Druckschläuche für Trinkwasser	●	●
1 edelstahlummantelter Sicherheitsgasschlauch	●	●
TOP-VARIANTEN		
VAR 320 mengengesteuerte Wasserfülleinrichtung (Kalt-, Warm- und Mischwasser) • Wasser automatisch litergenau füllen • Schnellanwahl verschiedener Füllmengen mit KCI-Touchpanel • automatischer Stopp des Füllvorgangs	○	○
VAR 808 Kerntemperaturfühler • auf den Punkt genau garen • Schnellanwahl verschiedener Temperaturen mit KCI-Touchpanel • Energie sparen mit optimaler Gardauer	○	○
ZUBEHÖR		
ZUB 791 Doppelmantel für Abgassäule, nachrüstbar	○	○
ZUB 679 Behälterauflage	○	
ZUB 680 Behälterauflage		○
Düsensätze für verschiedene Gasarten	siehe Seite 69	siehe Seite 69

○ = Optional (Preis auf Anfrage)

Gas