PHOENIKS

K-Line

GASGEBLÄSE-RECHTECK-SCHNELLKOCHKESSEL

- innovative KCI-Touchpanel-Steuerung
- Gasgebläsetechnik für höchste Wirkungsgrade und Wirtschaftlichkeit
- elektronische Temperaturregelung mit Soll- und Ist-Wertanzeige, sowie jeweils 4 Schnellanwahlwerten für Garzeit und Temperatur
- doppelwandiger Deckel, federentlastet, ausbalanciert und umlaufend mit temperaturbeständiger Elastomer-Dichtung
- Innenkessel aus CrNiMoTiSt 1.4571
- Innenkesselentleerung über Sicherheitsauslaufhahn DN 50 (2")
- Deckplattenentwässerung über Ablaufrohr
- Wassereinlauf über deckelbetätigte Schwenkarmatur, Mischbatterie mit TWw- und TWk-Ventil
- Füllstandsmarkierung mit 10-Liter-Teilung bei FLR 150, 25-Liter-Teilung bei FLR 250
- RS 485-Schnittstelle

	FLR 150	FLR 250
Maße, B × T × H in mm	1200 × 850 × 900	1500 × 850 × 900
Gewicht in kg	270	310
Nennwärmebelastung in kW Erdgas E, 20 mbar	27	36
Anschlusswert in kW 230 V 1 N AC 50/60 Hz	0,15	0,15
Nutzinhalt in Liter	158	253
Innenkesselmaße, B × T × H in mm	620 × 660 × 435	990 × 660 × 435
Fassungsvermögen Kocheinsätze GN 1/1, 200 mm	4 Stück	6 Stück
Schnellkochkessel nach DIN 18855	●	●
Ankochzeit nach DIN 18855 in Minuten	**35**	**40**

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

1 Auslaufsieb	●	●
2 edelstahlummantelte Druckschläuche für Trinkwasser	●	●
1 edelstahlummantelter Sicherheitsgasschlauch	●	●

TOP-VARIANTEN

VAR 320 mengengesteuerte Wasserfülleinrichtung (Kalt-, Warm- und Mischwasser) • Wasser automatisch litergenau füllen • Schnellanwahl verschiedener Füllmengen mit KCI-Touchpanel • automatischer Stopp des Füllvorgangs	○	○
VAR 808 Kerntemperaturfühler • auf den Punkt genau garen • Schnellanwahl verschiedener Temperaturen mit KCI-Touchpanel • Energie sparen mit optimaler Gardauer	○	○

ZUBEHÖR

ZUB 791 Doppelmantel für Abgassäule, nachrüstbar	○	○
ZUB 677 Behälterauflage	○	
ZUB 678 Behälterauflage		○
Düsensätze für verschiedene Gasarten	siehe Seite 69	siehe Seite 69

○ = Optional (Preis auf Anfrage)

Gas