PHOENIKS

K-Line

GASGEBLÄSE-SCHNELLKOCHKESSEL

- innovative KCI-Touchpanel-Steuerung
- Gasgebläsetechnologie für höchste Wirkungsgrade und Wirtschaftlichkeit
- elektronische Temperaturregelung mit Soll- und Ist-Wertanzeigesowie jeweils 4 Schnellanwahlwerten für Garzeit und Temperatur
- doppelwandiger Deckel, federentlastet, ausbalanciert
- Innenkessel aus CrNiMoTiSt 1.4571
- Innenkesselentleerung über Sicherheitsauslaufhahn DN 40 (1 ½")
- Deckplattenentwässerung über Ablaufrohr
- Wassereinlauf über deckelbetätigte Schwenkarmatur, Mischbatterie mit TWw- und TWk-Ventil
- Füllstandsmarkierung mit 5-Liter-Teilung
- integrierter Gas-Absperr- und Anschlusshahn
- RS 485-Schnittstelle

	FLS 060	FLS 100	FLS 150
Maße, B × T × H in mm	800 × 850 × 900	900 × 850 × 900	1100 × 850 × 900
Gewicht in kg	132	153	180
Nennwärmebelastung in kW Erdgas E, 20 mbar	16	23	27
Anschlusswert in kW 230 V 1 N AC 50/60 Hz	0,3	0,3	0,3
Nutzinhalt in Liter	63,5	109	155
Innenkesseldurchmesser in mm	484	584	697
Innenkesselhöhe in mm	410	470	470
Ankochzeit nach DIN 18855 in Minuten	**22**	**26**	**33**
Schnellkochkessel nach DIN 18855	●	●	●
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN			
1 Auslaufsieb	●	●	●
2 edelstahlummantelte Druckschläuche für Trinkwasser	●	●	●
1 edelstahlummantelter Sicherheitsgasschlauch	●	●	●
TOP-VARIANTEN			
VAR 320 mengengesteuerte Wasserfülleinrichtung (Kalt-, Warm- und Mischwasser) • Wasser automatisch litergenau füllen • Schnellanwahl verschiedener Füllmengen mit KCI-Touchpanel • automatischer Stopp des Füllvorgangs	○	○	○
VAR 808 Kerntemperaturfühler • auf den Punkt genau garen • Schnellanwahl verschiedener Temperaturen mit KCI-Touchpanel • Energie sparen mit optimaler Gardauer	○	○	○
ZUBEHÖR			
ZUB 791 Doppelmantel für Abgaskamin	○	○	○
ZUB 320 1 Paar Aushebehaken	○	○	○
ZUB 322 Tragring für Kocheinsätze	○		
ZUB 323 Tragring für Kocheinsätze		○	
ZUB 324 Tragring für Kocheinsätze			○
Kocheinsätze 8 mm Lochung (bis zu 2 Stück pro Gerät)			
ZUB 382 1 Kocheinsatz, Durchmesser 465 mm, Höhe 150 mm	○		
ZUB 384 1 Kocheinsatz, Durchmesser 565 mm, Höhe 180 mm		○	
ZUB 389 1 Kocheinsatz, Durchmesser 675 mm geteilt, Höhe 180 mm			○
Kocheinsätze 2,5 mm Lochung (bis zu 2 Stück pro Gerät)			
ZUB 392 1 Kocheinsatz, Durchmesser 465 mm, Höhe 150 mm	○		
ZUB 394 1 Kocheinsatz, Durchmesser 565 mm, Höhe 180 mm		○	
ZUB 399 1 Kocheinsatz, Durchmesser 675 mm geteilt, Höhe 180 mm			○
Düsensätze für verschiedene Gasarten	siehe Seite 69	siehe Seite 69	siehe Seite 69

○ = Optional (Preis auf Anfrage)

Gas